

Aka-Brief Trennscheiben Empfehlung

#1 Kupfer und Kupferlegierungen					
#2 Keramische Kondensatoren *					
#3 Reintitan					
#4 Aluminiumlegierungen					
#5 Plasmaspritzbeschichtete Teile					
#6 Beschichtete Hartmetalle *					
#7 Nichtrostende- und Duplexstähle					
#8 Titanlegierungen					
#9 Kohlefaserverbundwerkstoffe *					
#10 Weiche Werkstoffe					
#11 Mittelharte Werkstoffe					
#12 Harte Werkstoffe (*)					
#13 Elektronische Bauteile (*)					
#14 Gusseisen					
#15 Verzinkte Stähle					
#16 Weichere Werkstoffe					
#17 Nitrierte Stähle					
#18 Oberflächengehärtete Stähle					
#19 Superlegierungen mit Diffusionsschichten					
#20 Superlegierungen					
Härtebereich	500-1000 HV	350-700 HV	250-500 HV	100-350 HV	50-250 HV
Trennscheibe	Aka-Cut Fe60	Aka-Cut Fe50	Aka-Cut 500 HV	Aka-Cut Ti20	Aka-Cut NF10

*Diamanttrennscheibe empfohlen



AKASEL

AKASEL

AKASEL

AKASEL

AKASEL

Aka-Cut
500 HV
ASUN - SF41
350 x 2,6 x 32mm
14" x 3,92" x 1 1/4"
ID - 0183

MADE IN EU

Aka-Cut
A808
432 x 3 x 32mm
max. 63 m/s

Aka-Cut
C700
300 x 3 x 32mm
max. 63 m/s

Aka-Cut NF10
C603 - 10735
250 x 1,5 x 32 mm
max. 63 m/s - 4810 rpm

