

产品安全技术说明书

Aka-Lube Yellow, Aka-Lube Green, Aka-Lube Red

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1. 化学品标识

产品名称

Aka-Lube Yellow, Aka-Lube Green, Aka-Lube Red

产品编号

49401015 & 49401017, 49301015 & 49301017, 49501015 & 49501017

1.2. 化学品的推荐用途和限制用途

已验明的用途

Lubricant for metallographic polishing

仅限专业和工业用途.

不推荐用途

未知。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司详细信息

Akasel A/S

Svogerslev Hovedgade 48

4000 Roskilde

Denmark

+45 57 84 05 01

www.akasel.com

电子邮件

safety@akasel.com

发行日期

2026/8/2

SDS 版本

3.0

上次发行日期

2026/7/17 (2.0)

1.4. 应急电话号码

中国国内紧急联系电话: +86-10-12320 (二十四小时应急电话)

第2部分 危险性概述

基于化学品分类标准进行分类：GB 30000.2-2013~GB 30000.29-2013。

2.1. 危险性类别

Eye Irrit. 2; H319, 造成严重眼刺激

2.2. 标签要素

象形图



信号词

警告

危险性说明

造成严重眼刺激 (H319)

防范说明:

概要

不适用。

预防

戴眼睛保护。(P280)

反应:

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。(P305+P351+P338)

如仍觉眼刺激：求医/就诊。(P337+P313)

贮存

不适用。

废弃处置

不适用。

危险成分

不含需要在标签上列出的物质。

附加标示

第3部分 成分/组成信息

3.1. 物质

本产品是一种混合物

3.2. ▼混合物

产品/成份名称	标识符	%	分类	备注
Polyethylene glycol - 9EO	CAS 号: 25322-68-3 EC: 500-038-2	5-10%		
Propan-1,2-diol	CAS 号: 57-55-6 EC: 200-338-0	5-10%		
2-phenoxyethanol	CAS 号: 122-99-6 EC: 204-589-7	1-3%	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	

参见第 16 节 H-语句全文。第 8 节列出了职业接触限值（如适用）。

其他信息

-

第4部分 急救措施

4.1. 急救措施说明

概要

发生事故时：请联系医生或急诊室——带上标签或安全数据表。

如果对伤者的情况有疑问或症状持续存在，请就医。切勿给无意识的人喝水或其他饮料。

吸入

发生呼吸困难或呼吸道刺激时：将患者转移到新鲜空气处，并进行陪伴。

皮肤接触

出现刺激时：用水冲洗。如果持续有刺激感，请寻求医疗救助。

眼睛接触

如进入眼睛：立即用大量水或等渗水（20-30 °C）冲洗眼睛至少 5 分钟，并一直冲洗直至刺激感消失。摘除隐形眼镜。确保上下眼睑冲洗干净。若依然存在刺激感，请联系医生就诊。就医转移途中，继续冲洗。

摄入

如果当事人意识清醒，用水漱口，并由专人照看。如有不适，请立即就医，并携带本安全数据表或产品上的标签。除非遵医嘱，否则不要催吐。让受害者前倾，头朝下，避免吸入或呛住呕吐物。

烧伤

不适用。

4.2. 最重要的症状和效应，包括急性的和延迟的

刺激作用：本品含有刺激皮肤、眼睛或肺部的物质。暴露可能导致其他有害物质在暴露区域吸收的可能性增加。

4.3. 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

如仍觉眼刺激：求医/就诊。

对医生的特别提示

携带本安全数据表。

第5部分 消防措施

5.1. ▼ 灭火介质

不适用。

5.2. 从物质或混合物产生的特殊危害

火会导致出现浓烟。接触燃烧产物可能会有害健康。暴露在火中的密闭容器应用水进行冷却。请勿让灭火用水排入进入污水系统和附近的地表水。

如果产品暴露在高温下（如发生火灾），会产生危险的分解代谢物质。包括：
碳氧化物 (CO / CO₂)。

5.3. 对消防员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服，防止接触。直接暴露后，拨打 职业卫生与中毒控制: +86-10-12320，以获取更多建议。

第6部分 泄漏应急处理

6.1. 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

污染区域可能湿滑。

6.2. 环境保护措施

避免向湖泊、溪流、下水道等排放废水。

未经允许的人员不得进入溢溅区

6.3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

使用不可燃的吸收材料（如沙子、泥土、蛭石或硅藻土）围堵并收集溢出物，将其置入容器中并依据当地/国家法规进行弃置处理。

尽可能使用普通清洁剂进行清洁。避免使用溶剂。

6.4. 其他部分的参照

参见第13部分的其他废物处理信息。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

第7部分 操作处置与储存

7.1. 安全搬运的防范措施

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

7.2. 安全存储的条件，包括任何不相容性

打开的容器必须仔细重新密封并保持直立，以防泄漏。

推荐储存材料

务必存放在与原容器材料相同的容器中。

储存温度

室温：18 至 23°C

禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

7.3. 特定的最终用途

本产品只适用于第 1.2 节中所述的应用。

第8部分 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

没有 GBZ 2.1-2019 中列出的规定了职业暴露限值的物质。

8.2. 接触控制

采取常规控制措施，防止不必要的暴露。

一般建议

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

接触情况

本品没有相应实施的接触场景。

最高容许浓度

尚未对本产品中的物质确定职业接触限值。

工程控制:

在使用该产品的过程中采取标准的预防措施。避免吸入蒸汽。

卫生措施

在不使用产品时及工作日结束时，应对身体所有暴露部位进行彻底清洗。特别注意手、前臂和脸部。

环境接触控制:

无特殊要求。

个人防护措施

概要:

只能使用带有 CE 标识的防护设备。

呼吸系统防护

推荐	等级	颜色	材料
-	-	-	-

身体防护

材料	推荐	标准
无特殊要求	-	-

手部防护

材料	手套厚度 (mm)	穿透时间 (min.)	标准
无特殊要求	-	-	-

眼睛/面部防护:

工作情况	推荐	标准
At risk of splashing in the eyes	带侧罩的安全眼镜	EN166



第9部分 理化特性

9.1. 基础理化特性信息

物理状态

液体

颜色

各种颜色

气味

无

气味阈值 (ppm)

无可用数据。

pH值

8-9

相对密度 (g/cm³)

无可用数据。

运动粘度

无可用数据。

颗粒特性

不適用於 液體

物相变化

熔点/凝固点 (°C)

无可用数据。

软化点/范围 (°C)

不適用於 液體

沸点/沸程 (°C)

无可用数据。

蒸气压

无可用数据。

蒸气密度

无可用数据。

分解温度 (°C)

无可用数据。

蒸发速率

火灾和爆炸危险数据

闪点 (°C)

无可用数据。

着火温度 (°C)

无可用数据。

自燃温度 (°C)

无可用数据。

爆炸 (燃烧) 上限和下限

无可用数据。

可溶性

水溶性

完全溶解

n-辛醇/水分配系数 (LogKow)

无可用数据。

脂溶性 (克/升)

无可用数据。

9.2. 其他信息

其它物理和化学参数

无可用数据。

氧化性

无可用数据。

第10部分 稳定性和反应性

10.1. 活动性

无可用数据。

10.2. 稳定性

基于“7 操作处置与储存”一节的内容，本产品在常规条件下处于稳定状态。

10.3. 危险反应

未知。

10.4. 应避免的条件

未知。

10.5. 禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

10.6. 危险的分解产物

在正常的储存和使用条件下，不会产生有危害的分解物。

第11部分 毒理学信息

11.1. 毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	豚鼠
接触途径:	腹膜内
测试:	LD50
结果:	9718 mg/kg

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	大鼠
接触途径:	口服
测试:	LD50
结果:	6423 mg/kg

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	兔子
接触途径:	口服
测试:	LD50
结果:	18500 mg/kg

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	兔子
接触途径:	吸入
测试:	LC50 (2 小时)
结果:	>317 mg/L

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	兔子
接触途径:	经皮
测试:	LD50
结果:	>2000 mg/kg

根据现有数据，分类标准未得到满足。

刺激或腐蚀

根据现有数据，分类标准未得到满足。

严重眼睛损伤/刺激

造成严重眼刺激

呼吸道致敏性

根据现有数据，分类标准未得到满足。

皮肤致敏性

根据现有数据，分类标准未得到满足。

生殖细胞致突变性

根据现有数据，分类标准未得到满足。

致癌性

根据现有数据，分类标准未得到满足。

生殖毒性

根据现有数据，分类标准未得到满足。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

根据现有数据，分类标准未得到满足。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

根据现有数据，分类标准未得到满足。

吸入危害

根据现有数据，分类标准未得到满足。

潜在的慢性健康影响

刺激作用：本品含有刺激皮肤、眼睛或肺部的物质。暴露可能导致其他有害物质在暴露区域吸收的可能性增加。

其他信息

未知。

第12部分 生态学信息

12.1. 毒性

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	水蚤
暴露:	48 小时
测试:	EC50
结果:	110 mg/L

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	鱼类
暴露:	96 小时
测试:	LC50
结果:	710 mg/L

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
种类:	藻类
暴露:	96 小时
测试:	ErC50
结果:	19000 mg/L

根据现有数据，分类标准未得到满足。

12.2. 持久性和降解性

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
结果:	81,7 %
结论:	易于生物降解
测试:	OECD 301 F

12.3. 潜在的生物累积性

产品/成份名称	Propan-1,2-diol
生物富集系数:	0.09
LogKow:	-0,7800
结论:	无生物累积潜力

12.4. 土壤中的迁移性

无可用的数据。

12.5. PBT和vPvB评估结果

本混合物/产品不含任何被认定为符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

12.6. 其他环境有害作用

未知。

第13部分 废弃处置

废物处理方法

特定标示

包装

针对含有产品残留物的包装，必须采用与产品处理方法相似的方式进行处理。

第14部分 运输信息

14.1 UN号 ***	14.2 正确运输名称	14.3 类别	14.4 PG*	14.5 Env**	其他信息:
ADR/A - DN/RID	-	-	-	-	-
IMDG -	-	-	-	-	-
IATA -	-	-	-	-	-

* 包装类别

** 环境危害

其他信息

ADR/ADN/RID、IATA 和 IMDG 规定的非危险品。

14.6. 运输注意事项

不适用。

14.7. 基于MARPOL的附录II和IBC准则按散装运输

无可用数据。

第15部分 法规信息

15.1. 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

应用限制

仅限专业用户使用。

特殊教育需求

无特殊要求。

其他信息

不适用。

中国现有化学物质名录

Propan-1,2-diol 被列出

中国法律/法规

危险化学品安全管理条例（第591号）

GB 30000.1-2024 化学品分类和标签规范 第1部分：通则

GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则

危险化学品目录（2015版）

GB15258-2009化学品安全标签编写规定

GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南

15.2. 化学安全评估

否

第16部分 其他信息

H 语句全文：见第 3 节

H302, 吞咽有害

H318, 造成严重眼损伤

H335, 可引起呼吸道刺激

已验明用途的全文见第 1 节

未知。

缩略语和首字母缩写

ACGIH = 美国政府工业卫生专家协会，颁发有毒产品暴露标准的机构。
BCF = 生物富集系数
CAS = 化学提取物服务注册号码
CE = 符合欧洲标准
DNEL = 衍生无效应水平
EC_x = 产生 x % 反应的浓度
EC = 有效浓度
ED = 有效剂量
EL = 有效负荷
ErC = 与 x% 生长率响应相关的浓度
GHS = 全球协调制度
IARC = 国际癌症研究机构
IATA = 国际航空协会，颁发货物空运相关规定的组织。
IC = X 最大抑制浓度
ICAO = 国际民航组织。
IMDG = 国际海事组织规则，货物海运规则。
Kow = 正辛醇/水分配系
LC50 = 半数致死浓度
LCLo = 该值是据报道空气中导致动物或人类死亡的某物质的最低浓度
LD50 = 急性经毒性 (半数致死剂量)
LOAEC = 观察到有害效应的最低浓度
LOAEL = 观察到有害效应的最低水平
LOEC = 观察到效应的最低浓度
LL = 致死负荷
LogKoc = 有机碳-水分配系数的对数
LT = 致死时间
M = 倍增因子
NOAEC = 未观察到有害效应的浓度
NOAEL = 未观察到有害效应的水平
NOEC = 无观察效应浓度
NOELR = 未观察到效应负荷率
OECD = 经济合作与发展组织
PBT = 持久性生物累积性有毒物质
PC-STEEL = 短间接接触容许浓度
PC-TWA = 时间加权平均容许浓度
PNEC = 预计无效应浓度
REACH = 欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制法规。
SCL = 具有特定浓度限制
SDS = 安全技术说明书
STEL = 短期暴露限制
PC-TWA = 时间加权平均数
UN Number = 联合国编号，联合国危险货物运输专家委员会指定的四位数码。
UVCB = 成分未知或可变的物质，复杂反应产物或生物材料
vPvB = 高残留性、高生物浓缩性物质

其他信息

混合物对健康危害按照化学分类标准给出的计算方法进行分类：GB 30000.2-2013 至 GB 30000.29-2013

安全数据表由以下人员验证

safety@akasel.com

其他

与上一个重要版本 (版本号的第一位数字，见安全数据表 SDS 第 1 节) 相比的变更以三角形标记。

本安全数据表中的信息仅适用于本特定产品 (第 1 节所述)，不一定适用于其他化学品/产品。

建议将此安全数据表移交给产品的实际用户。本安全数据表中的信息不能用作产品说明书。

国家-语言: CN-zh