

产品安全技术说明书

Aka-Clear-2, Powder

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1. 化学品标识

产品名称

Aka-Clear-2, Powder

产品编号

25202311, 25202313 (8601, 8603)

1.2. 化学品的推荐用途和限制用途

已验明的用途

金相样品冷嵌入用丙烯酸粉末
仅用于工业用途。

不推荐用途

未知。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司详细信息

Akasel A/S

Svogerslev Hovedgade 48

4000 Roskilde

Denmark

+45 57 84 05 01

www.akasel.com

电子邮件

safety@akasel.com

发行日期

2025/5/26

SDS 版本

1.0

1.4. 应急电话号码

中国国内紧急联系电话: +86-10-12320 (二十四小时应急电话)

第2部分 危险性概述

基于化学品分类标准进行分类：GB 30000.2-2013~GB 30000.29-2013。

2.1. 危险性类别

Skin Sens. 1; H317, 可能导致皮肤过敏反应

Aquatic Acute 2; H401, 对水生生物有毒

Aquatic Chronic 2; H411, 对水生生物有毒并具有长期持续影响

2.2. 标签要素

象形图



信号词

警告

危险性说明

可能导致皮肤过敏反应 (H317)

对水生生物有毒 (H401)

对水生生物有毒并具有长期持续影响 (H411)

防范说明:

概要

-

预防

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。(P261)

受污染的工作服不得带出工作场地。(P272)

戴眼睛保护/防护手套/防护服。(P280)

反应:

如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。(P333+P313)

脱掉污染的衣服, 清洗后方可重新使用 (P362+P364)

贮存

-

废弃处置

处置内装物/容器 当地法规 (P501)

危险成分

dibenzoylperoxid

附加标示

不适用。

第3部分 成分/组成信息

3.1. 物质

本产品是一种混合物

3.2. 混合物

产品/成份名称	标识符	%	分类	备注
dibenzoylperoxid	CAS 号: 94-36-0 EC: 202-327-6	1-3%	Org. Perox. B, H241 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)	
有机粉尘	CAS 号: EC:	<0.0015%		

参见第 16 节 H-语句全文。第 8 节列出了职业接触限值 (如适用)。

其他信息

-

第4部分 急救措施

4.1. 急救措施说明

概要

发生事故时: 请联系医生或急诊室——带上标签或安全数据表。

如果对伤者的情况有疑问或症状持续存在, 请就医。切勿给无意识的人喝水或其他饮料。

吸入

发生呼吸困难或呼吸道刺激时: 将患者转移到新鲜空气处, 并进行陪伴。

皮肤接触

如皮肤沾染: 用水充分清洗。

脱掉被污染的衣服和鞋子。确保用水和肥皂彻底清洗暴露的皮肤。切勿使用溶剂或稀释剂。

如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

眼睛接触

如进入眼睛: 用水或盐水 (20-30 °C) 冲洗眼睛至少 5 分钟。取下隐形眼镜, 睁大眼睛。寻求医疗救助并在转送途中继续冲洗。

摄入

如果当事人意识清醒，用水漱口，并由专人照看。如有不适，请立即就医，并携带本安全数据表或产品上的标签。除非遵医嘱，否则不要催吐。让受害者前倾，头朝下，避免吸入或呛住呕吐物。

烧伤

不适用。

4.2. 最重要的症状和效应，包括急性的和延迟的

致敏作用：本品含有化学物质，皮肤接触可能引起过敏反应。通常在暴露后 12-72 小时内出现过敏反应。
大量的灰尘会导致咳嗽并对呼吸道造成一般刺激。

4.3. 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

对医生的特别提示

携带本安全数据表。

第5部分 消防措施

5.1. 灭火介质

适当的灭火介质：抗溶性泡沫、碳酸、粉末、水雾。

不适当的灭火介质：由于喷水器会使火势蔓延，因此不应使用它。

5.2. 从物质或混合物产生的特殊危害

火会导致出现浓烟。接触燃烧产物可能会有害健康。暴露在火中的密闭容器应用水进行冷却。请勿让灭火用水排入进入污水系统和附近的地表水。

如果产品暴露在高温下（如发生火灾），会产生危险的分解代谢物质。包括：

碳氧化物 (CO / CO₂)。

5.3. 对消防员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服，防止接触。直接暴露后，拨打 职业卫生与中毒控制: +86-10-12320，以获取更多建议。

第6部分 泄漏应急处理

6.1. 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免直接接触溢出物。

确保良好的通风，尤其是在密闭场所。

污染区域可能湿滑。

6.2. 环境保护措施

避免向湖泊、溪流、下水道等排放废水。若废水泄露至周围环境，应联系当地环保部门。

6.3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

控制溢出物，使用粒状吸收剂或类似材料收集，并根据危险废物法规进行处置。

收集溢出物时应当心。用水湿润材料，以防止灰尘的形成和传播。

尽可能使用普通清洁剂进行清洁。避免使用溶剂。

6.4. 其他部分的参照

参见第13部分的其他废物处理信息。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

第7部分 操作处置与储存

7.1. 安全搬运的防范措施

建议安装废物收集盘，以防止排放到废水系统和周围环境中。

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

7.2. 安全存储的条件，包括任何不相容性

置密闭容器中避光储存，并防潮。应注明容器开口日期，并定期检测过氧化物含量。不得超过储存期限。

打开的容器必须仔细重新密封并保持直立，以防泄漏。

必须防止粉末滴出到地板上或其他容器上。

推荐储存材料

务必存放在与原容器材料相同的容器中。

储存温度

干燥、凉爽通风良好

禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

7.3. 特定的最终用途

本产品只适用于第 1.2 节中所述的应用。

第8部分 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

dibenzoylperoxid

长期暴露限值 (PC-TWA, 8 小时) (mg/m³) : 5

GBZ 2.1-2019, 工作场所有害因素职业接触限值

8.2. 接触控制

应定期控制暴露程度使之符合给定的职业暴露限值。

一般建议

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

接触情况

本品没有相应实施的接触场景。

最高容许浓度

专业用户必须遵守法律规定的职业暴露最大浓度。参见上述职业卫生限值。

工程控制:

使用本产品时应采取标准预防措施。避免吸入气体或灰尘。

空气中的气体和粉尘浓度必须保持在最低程度且低于现有极值（见上文）。如果工作室内的正常空气流量不足，建议安装排气系统。确保紧急洗眼器和淋浴器标记清晰。

空气中的气体和粉尘浓度必须保持在最低水平。提供有效的机械通风。如无法提供，应使用合适的呼吸设备。

卫生措施

在不使用产品时及工作日结束时，应对身体所有暴露部位进行彻底清洗。特别注意手、前臂和脸部。

环境接触控制:

在工作场所附近放置围堵材料。如果可能，在工作期间收集溢出物。

个人防护措施

概要:

只能使用带有 CE 标识的防护设备。

呼吸系统防护

推荐	等级	颜色	材料
SL	P3	白色	EN149



身体防护

材料	推荐	标准
适当的防护服，如聚丙烯 - 、棉或聚酯材质的工作服		-



手部防护

材料	手套厚度 (mm)	穿透时间 (min.)	标准
丁基橡胶	0,7	> 480	EN374-2, EN16523-1, EN388, EN421



眼睛/面部防护:

推荐	标准
带侧罩的安全眼镜	EN166



第9部分 理化特性

9.1. 基础理化特性信息

物理状态

粉末

颜色

白色

气味

Methacrylate

气味阈值 (ppm)

无可用的数据。

pH值

无可用的数据。

相对密度 (g/cm³)

1,1-1,18

运动粘度

不適用於固體

颗粒特性

无可用的数据。

物相变化

熔点/凝固点 (°C)

无可用的数据。

软化点/范围 (°C)

不適用於固體

沸点/沸程 (°C)

不適用於固體

蒸气压

无可用的数据。

蒸气密度

不適用於固體

分解温度 (°C)

无可用的数据。

蒸发速率

火灾和爆炸危险数据

闪点 (°C)

不適用於固體

着火温度 (°C)

无可用的数据。

自燃温度 (°C)

无可用的数据。

爆炸（燃烧）上限和下限

不適用於固體

可溶性

水溶性

无可用的数据。

n-辛醇/水分配系数 (LogKow)

无可用的数据。

脂溶性 (克/升)

无可用的数据。

9.2. 其他信息

其它物理和化学参数

无可用数据。

氧化性

无可用数据。

第10部分 稳定性和反应性

10.1. 活动性

无可用数据。

10.2. 稳定性

基于“7 操作处置与储存”一节的内容，本产品在常规条件下处于稳定状态。

10.3. 危险反应

未知。

10.4. 应避免的条件

未知。

10.5. 禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

10.6. 危险的分解产物

在正常的储存和使用条件下，不会产生有危害的分解物。

第11部分 毒理学信息

11.1. 毒理效应信息

急性毒性

基于可用数据，其不满足分类标准。

刺激或腐蚀

基于可用数据，其不满足分类标准。

严重眼睛损伤/刺激

基于可用数据，其不满足分类标准。

呼吸道致敏性

基于可用数据，其不满足分类标准。

皮肤致敏性

可能导致皮肤过敏反应

生殖细胞致突变性

基于可用数据，其不满足分类标准。

致癌性

基于可用数据，其不满足分类标准。

生殖毒性

基于可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

基于可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

基于可用数据，其不满足分类标准。

吸入危害

基于可用数据，其不满足分类标准。

潜在的慢性健康影响

未知。

其他信息

Poly(methyl methacrylate) 被 IARC 归类为 3 类。

dibenzoylperoxid 被 IARC 归类为 3 类。

第12部分 生态学信息

12.1. 毒性

对水生生物有毒并具有长期持续影响

12.2. 持久性和降解性

基于可用数据，其不满足分类标准。

12.3. 潜在的生物累积性

产品/成份名称 dibenzoylperoxid

LogKow: 3,4600

结论: -

12.4. 土壤中的迁移性

dibenzoylperoxid

LogKoc = 2.818374，中等流动性可能。

12.5. PBT和vPvB评估结果

本混合物/产品不含任何被认定符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

12.6. 其他环境有害作用

本产品含有对环境有毒的物质。可能对水生生物造成不良影响。

本产品含有有可能对水环境造成长期不良影响的物质。

第13部分 废弃处置

废物处理方法

处置内装物/容器 至获批准的废物处理厂

特定标示

包装

针对含有产品残留物的包装，必须采用与产品处理方法相似的方式进行处理。

第14部分 运输信息

	14.1 UN号	14.2 正确运输名称	14.3 类别	14.4 PG*	14.5 Env**	其他信息:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* 包装类别

** 环境危害

其他信息

ADR、IATA 和 IMDG 规定的非危险品。

14.6. 运输注意事项

不适用。

14.7. 基于MARPOL的附录II和IBC准则按散装运输

无可用数据。

第15部分 法规信息

15.1. 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

应用限制

仅用于工业用途。

未满 18 岁的人员不得接触本产品。

特殊教育需求

无特殊要求。

其他信息

不适用。

中国现有化学物质名录

Poly(methyl methacrylate) 被列出

dibenzoylperoxid 被列出

中国法律/法规

危险化学品安全管理条例 (第591号)
GB 30000.1-2024 化学品分类和标签规范 第1部分：通则
GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则
危险化学品目录 (2015版)
GB15258-2009化学品安全标签编写规定
GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序
GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南

15.2. 15.2.化学安全评估

否

第16部分 其他信息

H 语句全文：见第 3 节

H241, 加热可能起火或爆炸
H317, 可能导致皮肤过敏反应
H319, 造成严重眼刺激
H400, 对水生生物毒性极大
H410, 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

已验明用途的全文见第 1 节

未知。

缩略语和首字母缩写

ACGIH = 美国政府工业卫生专家协会，颁发有毒产品暴露标准的机构。
BCF = 生物富集系数
CAS = 化学提取物服务注册号码
CE = 符合欧洲标准
DNEL = 衍生无效应水平
ECx = 产生 x %反应的浓度
EC50 = 引起 50 %最大反应的物质有效浓度
GHS = 全球协调制度
IARC = 国际癌症研究机构
IATA = 国际航空协会，颁发货物空运相关规定的组织。
IMDG = 国际海事组织规则，货物海运规则。
ICAO = 国际民航组织。
Kow = 正辛醇/ 水分配系
LC50 = 半数致死浓度
LD50 = 急性经毒性 (半数致死剂量)
NOEC = 无观察效应浓度
OECD = 经济合作与发展组织
PBT = 持久性生物累积性有毒物质
PC-STEEL = 短时间接触容许浓度
PC-TWA = 时间加权平均容许浓度
PNEC = 预计无效应浓度
REACH = 欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制法规。
SCL = 具有特定浓度限制
SDS = 安全技术说明书
STEL = 短期暴露限制
PC-TWA = 时间加权平均数
UN Number = 联合国编号，联合国危险货物运输专家委员会指定的四位数字码。
UVCB = 成分未知或可变的物质，复杂反应产物或生物材料
vPvB = 高残留性、高生物浓缩性物质

其他信息

混合物对健康危害按照化学分类标准给出的计算方法进行分类：GB 30000.2-2013 至 GB 30000.29-2013
混合物对环境的危害按照化学分类标准给出的计算方法进行分类：GB 30000.2-2013 至 GB 30000.29-2013

安全数据表由以下人员验证

safety@akasel.com

其他

更改 (与最后一次基本更改 (SDS 版本中的第一个密码，见第 1 节) 成比例) 用蓝色三角形标记。

本安全数据表中的信息仅适用于本特定产品（第 1 节所述），不一定适用于其他化学品/产品。
建议将此安全数据表移交给产品的实际用户。本安全数据表中的信息不能用作产品说明书。
国家-语言: CN-zh